



## 世界初\* 蛍光色印刷を 大型ソルベントインクジェットプリンターで実現。

\*当社調べ

### ColorPainter W-64s/W-54s用蛍光インクを用意

#### ●様々なアプリケーションに対応

店舗やイベント会場などで使われる大型ポスターやPOP、バナー、展示会の内装など、様々なアプリケーションで、お客様の求める高いレベルでの画像出力に応えます。

#### ●ビジブルタイプの蛍光インクで高い表現力

可視光下では高彩度・高輝度な発色、ブラックライト下では蛍光発色をするビジブルタイプの蛍光イエローと蛍光ピンクの2色を用意。蛍光インクだけの出力はもちろんのこと、YMCKカラーとの重ね合わせにより広い色域が得られ、インパクトのある表現が可能です。

#### ●多種少量かつ低コストな出力

いままでオフセット印刷やマーキングフィルムなどで行っていた蛍光色の印刷が、多種少量かつ低コストで印刷できます。

# ColorPainter™ W-64s / W-54s

## 基本仕様

モデル	IP-5620(ColorPainter W-64s)	IP-5520(ColorPainter W-54s)
記録方式	オンデマンドピエゾ式カラーインクジェット方式	
解像度(H×V)	540dpi×360dpi 540dpi×540dpi	720dpi×720dpi 900dpi×900dpi
印刷速度	高速実用モード 17.8m <sup>2</sup> /h	高速実用モード 16.8m <sup>2</sup> /h
最大メディア幅	64インチ(1,626mm)	54インチ(1,372mm)
最大プリント幅	63.6インチ(1,616mm)	53.6インチ(1,362mm)
最大メディア質量	24kg	
最大メディア直径	外形φ180mm	
マージン	全周5mm(ロール紙使用、エッジガード未使用時)	
最大作図長	50m(出力可能サイズはRIPに依存)	
作図長さ精度	移動距離の±0.3%または±0.5mmのどちらか大きな値*1	
給紙方式	ロール/カットメディア	
ヘッド高さ	2段階(2.1 / 2.6mm)	
インク種類	ソルベントインク(EG-Outdoor GXIIインク)	
インク色	6色(C、M、Y、K、蛍光イエロー、蛍光ピンク)	
カートリッジ容量	500ml	
メディア	塩ビ、ターポリンなどの溶剤用メディア	
内蔵ヒーター	3Way独立制御ヒーター(アフター/プリント/プリ)15℃～55℃	
インターフェース	USB2.0	
巻取装置	(オプション)テンション巻き・たるみ巻き/内巻・外巻	
ブロー装置	(オプション)巻取り時の乾燥用	
電源電圧	100V±10%	
消費電力	1,350W以下(プリンター動作時) / 35W以下(プリンター待機時)	
環境条件	動作時: 15～30℃、30～70%RH(ただし無結露のこと) 保管時: 5～35℃、10～80%RH(ただし無結露のこと)	
外形寸法	2,830(W)×830(D)×1,255(H)mm	2,576(W)×830(D)×1,255(H)mm
質量	約205kg*2	約185kg*3
RIP	RIPCenter SIIT Edition for W-Series*4	
付属品	廃インクボトル、USB2.0ケーブル、ワイバースポンジ、 CD-ROM(取扱説明書、CP_Manager、CD-ROMインストール手順書)	
オプション	2インチフランジ、ブロー装置、自動巻取装置、カッターユニット など	

\*1 当社基準メディア使用時。ただし、経時変化によるメディアの伸縮は含みません。

\*2 メディアおよびインクは含みません。 \*3 メディアおよびインクは含みません。

\*4 対象OS: Windows XP Professional 32bit or 64bit、Windows Vista Business / Enterprise 32bit or 64bit、  
Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate 32bit or 64bit

## OPTION

IP-182	ブロー装置
IP-153	巻取り装置(64)
IP5-260	巻取り装置(54)
IP5-262	カッターユニット(64)
IP5-263	カッターユニット(54)
IP-265	エキゾーストアタッチメント
IP5-261	2インチフランジ

## 消耗品

### EG-OutdoorGXII Ink用

IP5-301	インクカートリッジ(イエロー)
IP5-302	インクカートリッジ(マゼンダ)
IP5-303	インクカートリッジ(シアン)
IP5-304	インクカートリッジ(ブラック)

### 蛍光インク用

IP5-451	蛍光イエロー インクカートリッジ
IP5-452	蛍光ピンク インクカートリッジ

## SUPPORT

### 充実かつ迅速なサポート・サービスをご用意

全国11カ所の保守拠点から、素早いサポート・サービスを提供いたします。

ColorPainter Wシリーズは、プリンタ導入時より保守契約が必要です。  
保守内容・価格は、当社営業もしくは、代理店にお問い合わせ下さい。

#### 【ご注意事項】

- カタログのサンプルははめこみ合成です。 ● 本カタログに掲載の製品は日本仕様のため、日本国内以外ではご使用できません。
- 本カタログに掲載されている内容はハードウェアの仕様であり、ソフトウェアの仕様によっては一部制限がある場合があります。
- プリントヘッドは寿命性部品です。● 保守等でプリントヘッドを交換した場合、交換後色が微妙に変化する場合があります。
- プリンタを複数台ご利用になる場合、機差により異なる場合があります。
- このカタログの内容は予告なしに変更することがあります。 ● その他記載の商品名等は各社の登録商標または商標です。

#### 【ご注意】

- 下記の有価証券や著作物は法律により、複製が禁止されています。
- 国内外の紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国際証券・地方債証券。
  - 未使用の郵便切手・官製はがき。
  - 政府発行の印紙類。
  - 著作権の目的になっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・写真などの著作権物は個人的な、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。



## 株式会社 セイコーアイ・インフォテック

本社 〒261-8507 千葉県千葉市美浜区中瀬1-8  
サイン企画営業部 TEL:043-211-1370

#### ■営業所

札幌:011-218-7180 仙台:022-726-8730 水戸:029-228-1409  
さいたま:048-822-0490 横浜:045-321-7511 名古屋:052-935-8510  
大阪:06-6871-8452 富山:076-441-3113 広島:082-568-5390  
福岡:092-411-5311

- お問い合わせは、信頼のある当店へ



セイコーアイ・インフォテックは、ISO9001を認証しています。

